

お客様へ

カーポート

お買い上げいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者または第三者が、死亡または重傷を負う危険性のある状態が生じることが想定される場合
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者または第三者が、軽傷を負うか、または物的損害が発生する危険性のある場合
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれのある場合

警告

○カーポートは簡易型車庫です。物置・遊び場あるいは住居の一部などへの転用を目的としてみだりに改造、変更をしないでください。

○製品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、製品の上に重いものを載せたりしないでください。

1 施工上のご注意

施工店様へ

注意

○製品の施工に関しては必ず『取付・取扱説明書』に従ってください。

また、施工完了後に『取付・取扱説明書』と、この『お客様へ』を施主様にお渡してください。

○組立は必ず2人以上で行ってください。

○支柱の埋め込みは当社指定位置に配置して、必ずアンカーシャフトを入れてください。

○支柱の組立は必ず添え木をして倒れないようにしてください。

○支柱の移動は当社指定の範囲内に、基礎は当社指定寸法以上にしてください。

○落雪、落下物などの恐れがある場所、または強風が屋根を吹き上げるおそれのある場所への設置はしないでください。

○製品の周囲に、看板など風圧力を受けるものは取りつけないでください。

風が抜けにくくなり、破損の原因になります。

○設置する地域の気象条件に合わせて、適応した製品をご使用ください。当社基準強度以上の地域には使用しないでください。

○寒冷地で凍上する恐れのある地域で使用する場合には、凍上線の下まで基礎を設けてください。

○縦樋の端末以降の排水については、当社供給範囲外となっておりますので、施主様または施工店様で手配してください。

○電気配線をする場合は、必ず電気工事店へご依頼ください。

○みだりに改造・変更をしないでください。

2 安全のため必ず守ってください

施主様へ

注意

○積雪時には雪下ろしが必要です。

600N/m² (61kgf/m²) 仕様は、積雪 20cm。

積雪量1cm当たり30N/m² (3kg/m²) (比重0.3) の単位量にて算出しています。

地域・気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。

○長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。

- 雪下ろしの際に金属スコップなどで衝撃を与えると、屋根材が割れたりキズついたりする場合があります。プラスチック製スコップで静かに降ろしてください。破損の原因になります。
- 製品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。変形の原因になります。
- 電球、蛍光灯等の取り替え、及び配線などに触れる場合は、必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- 製品に電線を巻きつけないでください。漏電による感電の恐れがあり、事故の原因になります。
- 電装部品には直接水をかけないでください。故障や破損の原因になります。

3 お手入れ方法

お願い

施主様へ

- 樋に落ち葉などが詰まると雨水がオーバーフローしますので、定期的に清掃してください。
- あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対ご使用にならないでください。